产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号：CQC23024416529

发证日期：2023 年 12 月 28 日

有效期至：长期有效

委托人名称及注册地址	深圳市盛能杰科技有限公司 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路 18 号高时新能源产业园 D 栋 101-501
制造商名称及注册地址	深圳市盛能杰科技有限公司 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路 18 号高时新能源产业园 D 栋 101-501
生产企业名称及生产地址	深圳市盛能杰科技有限公司 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路 18 号高时新能源产业园 D 栋 101-501
产品名称和系列、规格、型号	光伏并网逆变器 见附件
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

产品认证证书

太阳能产品认证

附　　录　　第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC23024416529　　纸　号：

SE 25KTL-D3/G2C
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 32A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 39.8A,额定交流输出功率 25kW;

SE 22KTL-D3/G2C
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 32A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 37A,额定交流输出功率 22kW;

SE 20KTL-D3/G2C
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 32A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 33.7A,额定交流输出功率 20kW;

SE 17KTL-D3/G2C
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 32A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 28.6A,额定交流输出功率 17kW;

SE 15KTL-D3/G2PC
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 32A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 25.3A,额定交流输出功率 15kW;

SE 12KTL-D3/G2PC

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书
太阳能产品认证

附　　录　　第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC23024416529　　纸　号：

直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 32A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 20. 2A,额定交流输出功率 12kW;
SE 10KTL-D3/G2PC
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 32A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 16. 8A,额定交流输出功率 10kW;

SE 15KTL-D3/G2C
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 16A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 25. 3A,额定交流输出功率 15kW;

SE 12KTL-D3/G2C
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 16A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 20. 2A,额定交流输出功率 12kW;

SE 10KTL-D3/G2C
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 16A*2;
交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max. 16. 8A,额定交流输出功率 10kW;

SE 8KTL-D3/G2C
直流输入:MPPT 电压范围 160V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 16A*2;

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

产品认证证书

太阳能产品认证

附　　录　　第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC23024416529　　纸　号：

交流输出:3N～,380V,50Hz/60Hz,Max.13.4A,额定交流输出功率 8kW;

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心